

Нутромер отраслевой с отчетом по круговой шкале

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

Нутромер трехточечный цифровой с измерительными поверхностями из твердого сплава (НТЦ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 300мм.

- самоцентрирующийся по трем точкам механизм
- оснащен кольцом-мерой
- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- индикация на цифровом отсчетном устройстве
- установка отсчета с нуля в любой точке диапазона измерения
- измерительные поверхности из твердого сплава
- возможность подключения к ПК
- автономное питание

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм	Диаметр установочного кольца, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-07-001	50-70	±4,0	0,001	50	107	*
007-07-002	70-100	±4,0	0,001	70	107	*
007-07-003	100-150	±5,0	0,001	100	107	*
007-07-004	150-250	±7,0	0,001	150	107	*
007-07-005	200-300	±7,0	0,001	* (опция)	107	*

Нутромер трехточечный с измерительными поверхностями из твердого сплава (НТ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 300мм.

- самоцентрирующийся по трем точкам механизм
- оснащен кольцом-мерой
- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- измерительные поверхности из твердого сплава

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Значение отсчета по шкалам стебля и барабана, мм	Диаметр установочного кольца, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-06-001	50-70	±4,0	0,001	50	230	*
007-06-002	70-100	±4,0	0,001	70	230	*
007-06-003	100-150	±4,0	0,001	100	230	*
007-06-004	150-250	±4,0	0,001	150	230	*
007-06-005	200-300	±4,0	0,001	* (опция)	230	*

Нутромер индикаторный цифровой повышенной точности с измерительными поверхностями из твердого сплава (НИЦПТ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 450мм.

- оснащен ручкой из материала с малой теплопроводимостью
- индикация на цифровом отсчетном устройстве
- установка отсчета с нуля в любой точке диапазона измерения
- измерительные поверхности из твердого сплава
- возможность подключения к ПК
- автономное питание

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-05-001	6-10	±6,0	0,001	40	*
007-05-002	6-10	±6,0	0,001	40	*
007-05-003	10-18	±6,0	0,001	100	*
007-05-004	10-18	±6,0	0,001	70	*
007-05-005	18-35	±12,0	0,001	150	*
007-05-006	18-35	±12,0	0,001	150	*
007-05-007	35-50	±12,0	0,001	150	*
007-05-008	35-60	±12,0	0,001	150	*
007-05-009	50-100	±12,0	0,001	150	*
007-05-010	100-160	±12,0	0,001	200	*
007-05-011	160-250	±0,17	0,001	250	*
007-05-012	160-250	±0,17	0,001	250	*
007-05-013	250-450	±0,17	0,001	400	*
007-05-014	250-450	±0,17	0,001	400	*

Нутромер индикаторный повышенной точности с измерительными поверхностями из твердого сплава (НИПТ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 450мм.

- оснащен ручкой из материала с малой теплопроводимостью
- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- измерительные поверхности из твердого сплава

№артикула	Диапазон, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм		Цена деления отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
		с отсчетным устройством до 10мм на любом участке диапазона измерений - 0,05мм, свыше 10мм - 0,1 мм от нулевого штриха	центрирования			
007-04-001	6-10	±6,0	2	0,001	47	*
007-04-002	10-18	±12,0	2	0,001	70	*
007-04-003	18-35	±12,0	0	0,001	150	*
007-04-004	35-50	±12,0	0	0,001	150	*
007-04-005	50-100	±7,0	2,5	0,001	207	*
007-04-006	100-160	±7,0	2,5	0,001	207	*
007-04-007	160-250	±7,0	2,5	0,001	207	*
007-04-008	250-450	±17,0	2,5	0,001	250	*

Нутромер микрометрический с измерительными поверхностями из твердого сплава (НМ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 6000мм.

- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- отсчетное устройство в виде микрометрической головки с ценой деления 0,01мм
- измерительные поверхности из твердого сплава

№ артикула	Диапазон измерения с набором насадок, мм	Диапазон измерения насадки, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Значение отсчета по шкалам стебля и барабана, мм	Стандарт
007-03-001	50-63	-	±4,0	0,01	*
007-03-002	50-75	13	±5,5	0,01	*
007-03-003	50-175	13	±10,5	0,01	*
		2*25			
		50			
007-03-004	50-250	13	±12,0	0,01	*
		25			
		50			
		100			
007-03-005	100-125	-	±5,5	0,01	*
007-03-006	100-1200	25	±22,0	0,01	*
		50			
		100			
		200			
		300			
007-03-007	100-1400	25	±27,0	0,01	*
		50			
		100			
		2*200			
		300			
007-03-008	100-1500	25	±27,0	0,01	*
		50			
		100			
		200			
		2*300			
007-03-009	150-2000	25	±32,0	0,01	*
		50			
		100			
		200			
		300			
007-03-010	150-3000	400	±50,0	0,01	*
		800			
		25			
		50			
		100			
		200			
		300			

		400			
		800			
		1000			
007-03-011	150-4000	25	±60,0	0,01	*
		50			
		100			
		200			
		300			
		400			
		800			
		2*1000			
007-03-012	150-5000	25	±72,0	0,01	*
		50			
		100			
		200			
		300			
		400			
007-03-013	150-6000	800	±90,0	0,01	*
		3*1000			
		25			
		50			
		100			
		200			
		300			
		400			
		800			
		4*1000			

Нутромер индикаторный цифровой с измерительными поверхностями из твердого сплава (НИЦ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 400 мм

- оснащен ручкой из материала с малой теплопроводимостью
- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- индикация на цифровом отсчетном устройстве
- установка отсчета с нуля в любой точке диапазона измерения
- измерительные поверхности из твердого сплава
- возможность подключения к ПК
- автономное питание

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-02-001	6-10	±6,0	0,01	40	*
007-02-002	10-18	±6,0	0,01	70	*
007-02-003	18-35	±12,0	0,01	100	*
007-02-004	35-60	±12,0	0,01	150	*
007-02-005	50-100	±15,0	0,01	150	*
007-02-006	50-160	±17,0	0,01	200	*
007-02-007	100-160	±17,0	0,01	150	*
007-02-008	160-250	±17,0	0,01	250	*
007-02-009	250-400	±17,0	0,01	250	*

Нутромер индикаторный с измерительными поверхностями из твердого сплава (НИ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров до 450мм

- оснащен ручкой из материала с малой теплопроводимостью
- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- измерительные поверхности из твердого сплава

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-01-001	6-10	±8,0	0,01	40	ГОСТ 868-82
007-01-002	10-18	±12,0	0,01	45	ГОСТ 868-82
007-01-003	18-50	±15,0	0,01	75	ГОСТ 868-82
007-01-004	50-100	±18,0	0,01	200	ГОСТ 868-82
007-01-005	100-160	±18,0	0,01	200	ГОСТ 868-82
007-01-006	160-250	±18,0	0,01	200	ГОСТ 868-82
007-01-007	250-450	±18,0	0,01	200	ГОСТ 868-82
007-01-008	18-35	±12,0	0,01	75	*
007-01-009	35-50	±15,0	0,01	80	*

Нутромер отраслевой с отчетом по круговой шкале рычажного типа с удлинненными измерительными губками (НОКЗ)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров специализированных изделий в различных отраслях промышленности.

- возможность проведения измерений внутренних диаметров, образованных канавками и других труднодоступных углублений
- ударостойкий измерительный механизм
- измерительные поверхности закалены

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-08-011	5-25	±30,0	0,01	35	*
007-08-012	10-30	±30,0	0,01	55	*
007-08-013	20-40	±30,0	0,01	80	*
007-08-014	30-50	±30,0	0,01	80	*
007-08-015	40-60	±30,0	0,01	80	*

Нутромер отраслевой с отчетом по круговой шкале рычажного типа (НОК2)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров специализированных изделий в различных отраслях промышленности.

- возможность проведения измерений внутренних диаметров, образованных канавками и других труднодоступных углублений
- ударостойкий измерительный механизм
- измерительные поверхности закалены

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-08-006	5-25	±20,0	0,01	20	*
007-08-007	10-30	±20,0	0,01	25	*
007-08-008	20-40	±20,0	0,01	30	*
007-08-009	30-50	±20,0	0,01	30	*
007-08-010	40-50	±20,0	0,01	30	*

Нутромер отраслевой с отчетом по круговой шкале пистолетного типа (НОК1)

Предназначен для измерения внутренних линейных размеров специализированных изделий в различных отраслях промышленности.

- возможность проведения измерений внутренних диаметров, образованных канавками и других труднодоступных углублений
- наружные металлические поверхности обладают высокой антикоррозийной стойкостью
- ударостойкий измерительный механизм
- измерительные поверхности закалены

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
007-08-001	8-10	±4,0	0,01	50	*
007-08-002	10-12	±4,0	0,01	50	*
007-08-003	20-25	±4,0	0,01	91	*
007-08-004	30-40	±4,0	0,01	97	*
007-08-005	40-50	±4,0	0,01	97	*

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93